



FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS



2018-03-05

Namn:	Falu Vapen Linoljefärg
Typ:	Linoljefärg baserad på svensk rå kallpressad linolja och standolja.
Kulör:	Vit
Art. Nr:	52101

Användningsområde:	Målning på träfasader, fönsterkarmar, foder, även på puts stuckatur och plåt.
Förbehandling:	<p>Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm.</p> <p>Tidigare målad yta: Borsta ner allt löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är helt torr innan målning, högst en fukthalt av 15%.</p> <p>Vid osäkerhet om underlaget lämpar sig för linoljefärg, rådgör då med Din färghandlare.</p>
Målning:	Rör om färgen väl. På nytt trä fodras tre strykningar, och på tidigare målat underlag, två strykningar. Första skiktet på nytt trä späddes med ca 40% aromatfri lacknafta och vid mellanstrykningen med 20%. Sista skiktet med oförtunnad färg. Vänta minst ett dygn mellan skikten. Måla tunna skikt.

Appliceringsmetod:	Rundpensel
Färgåtgång:	1 liter räcker till cirka 8-15 m ²
Torktider:	24-36 timmar vid 20°C och normal luftfuktighet.
Förtunning:	Aromatfri lacknafta
Rengöring redskap:	Aromatfri lacknafta

Tekniska data

Torrhalt :	Volymtorrhalt: 95±1%
VOC:	VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: <30 g/l
Densitet (SIS 184111):	1,45-1,55 Kg/l
Glansgrad (SIS 184184):	Blank

Lagring:	Lagras torrt och i rumstemperatur
Lagringstid:	I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	faluvapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com